

# Gebruiksaanwijzing / Instruction for Use

## SafeSpeedSkin®

**English:** 1. Usable for all smooth (also painted) surfaces (synthetic / wood / steel / aluminum). To be used under and above water including drives / hoses / pipes. Do NOT use over MICRON CSC or any dissolving paint – remove these first completely. 2. Clean thoroughly, remove loose paint. When cleaning with Acetone or alike wash the hull with water and soap before applying the product. 3. Dry. 4. SHAKE WELL before use. 5. Apply with a cloth as THIN as possible while 6. rotating 7. Dry 30 min. 8. Polish 9. Apply following layers 10. Let dry 30 min. before launch 11. NEVER use mechanical tools – voids warranty. 12. For optimal result: sail regularly. 13. Keep out of reach of children. 14. Avoid skin and eye contact. 15. When swallowed consult doctor 16. Store between 5°C. and 50°C. 17. Do NOT use on gangways (slip danger) 18. Bottle (30-40m<sup>2</sup>) enough for: (minimal) 2 layers: 15-20m<sup>2</sup>; (optimal) 4 layers: 9-12m<sup>2</sup>; (best) 6 layers: 6-8 m<sup>2</sup> 19. Damages? – repeat: nr. 2..8. EXTRA: - Protects against UV and waterstains; - Effectivity remains but changes during season. Reapply (only clean with water!) every season/12 months.

**Nederlands :** 1. Geschikt voor alle (ook geschilderde) oppervlakken (kunststof / staal / hout / aluminium). Alle oppervlakken behandelen (incl. schroef / stangen / uitlaten). Niet gebruiken over MICRON CSC of oplossende verf, deze eerst **volledig** verwijderen. 2. **Goed schoonmaken**, loszittende verf verwijderen. Bij gebruik van Aceton o.i.d. - boot eerst WASSEN met water en zeep alvorens het product toe te passen. 3. Droge ondergrond 4. **GOED SCHUDDEN** voor gebruik. 5. Met een doek **ZEER DUN** opbrengen met 6. draaiende beweging. 7. ong. 30 min. drogen 8. Uitwrijven 9. Volgende lagen opbrengen 10. 30 min. wachten voor te waterlating. 11. NOOIT mechanische hulpmiddelen gebruiken / garantie vervalt. 12. Voor een optimaal resultaat regelmatig varen. 13. Buiten bereik van kinderen houden. 14. Vermijd contact met huid en ogen. 15. Bij inslikken onmiddellijk arts raadplegen. 16. Bewaren tussen 5°C en 50°C. 17. Niet gebruiken op gangboorden (gevaar voor uitglijden !) 18. Fles (30-40m<sup>2</sup>) voldoende voor: (minimum) 2 lagen: 15-20m<sup>2</sup>; (optimaal) 4 lagen: 9-12m<sup>2</sup>; (best) 6 lagen: 6-8m<sup>2</sup> . 19. Beschadigingen? – herhaal nr.: 2..8. **EXTRA:** -Verzorgt ook UV bescherming en voorkomt watervlekken; -Effectiviteit blijft maar verandert gedurende seizoen, nieuwe lagen aanbrengen (alleen schoonmaken met water nodig!) afhankelijk van omstandigheden ieder seizoen / iedere 12 maanden.